



Kund:

Kontakt:

Tele:

Frågeformulär G-växlar:

- | Version: B (Vinklad) -horisont H (Parallell) - horisontell
 | B (Vinklad) - vertikal H (Parallell) - vertikal
 | Montering se nästa sida
 | Momentbehov:
 | Effektbehov:
 | Hastighet:
 | Belastningsfall: I, Mycket lätt Ia, Lätt II, Medel III, Svår
 | Drifttid/dygn: 4 tim 8 tim 16 tim 24 tim
 | Starter per timme
 | Omgivningstemperatur C
 | Servicefaktor: (om specificerat av kund)

Standardtillbehör enligt katalog

- | Hus Gjutjärn Vitjärn Svetsad stål
 | Backstop: Ja Nej
 | Anslutning på utaxel KIBO: Spännelement Rak bussning Axel Dubbel axel
 | Omrörarenhet Ja Nej
 | Olja Nej Mineral Syntet
 | Kylning Nej Fläkt Kylslinga
 | Värmare Ja Nej

Motorhylla och tillbehör

- Motorhylla Ja Nej Typ: Basplatta Sväng bp Annat
 Tillbehör, motorhylla Skydd Broms Hydraulkoppling Ljudhuv

Övrig info

Tillbehör övrigt växlar eller övriga noteringar:

- | ISO 10204:2004 2.1 2.2 3.1 3.2
 | Dokumentation Smst Reservdelslista Sektion
 | ATEX: Ja Nej Om ja vänligen använd order mall för ATEX, B 74004-1
 | Transportkonservering Ja Nej
 | Miljö Korrosiv Olja Damm Kemikalier


Annat:

Motordata för växelmotor IEC:


Motortyp Växelström Likström
 Anslutningsspänning V Hz
 Broms Ja Nej Växelström Likström
 Skyddsklass IP 54 IP 67 IP.....

Markera upp, ner, höger eller vänster:

Vinkelväxel




J-axel




Vinkelväxel


Parallelltyp




Markera rotationsriktning samt använd axlar på ingångs och utgångssida.



Vinkelväxel



Vinkelväxel, J-axel



Paralell

Övriga kommentarer
