

Kund:

Kontakt:

Tele:

Frågeformulär växlar

- Växeltyp M C K F/BTM J BS
 Annan växel
 Monteringsriktning
 Momentbehov Nm
 Effektbehov kW
 Utgångshastighet rpm
 Lastfall I, Mycket lätt Ia, Lätt II, Medium III, Tungt
 Körtimmar/dag 4 tim 8 tim 16 tim 24 tim
 Starter per timme
 Omgivningstemperatur C°
 Servicefaktor: (Krav från kund)

Standardtillbehör enligt katalog

- Backstopp: BH/CW BV/CCW
 Anslutning på utgångsaxel KIBO: Spännelement Rak bussning Konisk bussning
 Motorhylla Ja Nej Typ: Std(TDN) L/N Annan
 Olja Mineral Syntetisk

Andra tillbehör samt kommentarer

- ISO 10204:2004 2.1 2.2 3.1 3.2
 Dokumentation Smst Reservdelslista Sektion
 ATEX: Ja Nej Om ja, vänligen använd ordermall för ATEX, B 74004-1
 Transportkonservering (rostskydd) Ja Nej
 Miljö Korrosiv Olja/fett Dammig Kemikalier

Motordata för växelmotor IEC:

- Motortyp Likström Växelström
 Spänning V Hz
 Broms Yes No Likström Växelström
 Skyddsklass IP 54 IP 67 IP.....